

Penghancur Cabang Bergerak

Solusi penghancuran kayu berkapasitas tinggi untuk industri biomassa & daur ulang



🌳 1-4 t/jam

💎 Tahan aus

🌿 Bersertifikat CE



⚙️ Penghancur cabang bergerak · Kualitas internasional

Solusi penghancuran kayu cerdas

Seri Penghancur Cabang Bergerak dari Manto Machinery dirancang khusus untuk pengolahan cabang kehutanan dan penghijauan, serta aplikasi pemrosesan biomassa. Didukung oleh mesin diesel, tersedia dengan sasis trailer beroda dan sasis ulat swagerak untuk mobilitas yang fleksibel. Peralatan ini bersertifikat CE dan digunakan secara luas dalam proyek pemeliharaan kehutanan dan penghijauan di seluruh dunia.

Keunggulan utama: Bertenaga diesel untuk kinerja stabil, opsi sasis ganda untuk mobilitas fleksibel, pengoperasian mudah, dan penghancuran efisien untuk memenuhi kebutuhan pengolahan cabang yang berkelanjutan dalam operasi kehutanan dan penghijauan.



Output tinggi & hemat energi

Kapasitas 1-4 t/jam



Kokoh & tahan lama

Biaya perawatan rendah



Pisau tahan aus

Umur pakai diperpanjang 40%



Perawatan mudah

Bukaan cepat

🏠 Aplikasi utama

Energi biomassa

Pelet kayu

Papan partikel

Mulsa lanskap

Budidaya jamur

🌐 Bisnis ekspor global

Kustomisasi profesional

Desain solusi pabrik lengkap

Layanan purna jual terpercaya

🌲 Bahan baku yang dapat digunakan



🌲 Cabang pohon



🌱 Bambu



🌾 Batang jagung

🗑️ Sampah kebun

Diameter umpan ≤ 200 mm.

📦 Keluaran & aplikasi



◆ Serpihan kayu 5~20 mm

◆ Bahan baku pelet biomassa

◆ Substrat jamur

◆ Papan buatan / Fiber

◆ Mulsa / Alas

Cocok untuk pembangkit listrik biomassa, mulsa organik, pembuatan kertas, dll.

📈 Efek keluaran khas

Serpihan 1-3 cm untuk mulsa taman
3-5 cm untuk bahan bakar biomassa
5-8 cm untuk pengendalian erosi & lansekap

🌿 Manfaat ekologis

1 ton serpihan kayu = 0,8 ton batubara hemat
Pengurangan CO₂ hingga 60% dibandingkan dengan TPA



Penghancur cabang bergerak · Operasi efisien & stabil

Spesifikasi teknis

Model	Daya	Ukuran mulut penghancur (mm)	Ukuran umpan maks. (mm)	Ukuran produk jadi (mm)	Kapasitas produksi (t/jam)
6130	32 HP	300×200	120	5-20	1-1,5
6145	102 HP	450×380	180	5-20	3-4

* Parameter berdasarkan uji kayu standar. Kapasitas aktual bervariasi tergantung kadar air/jenis. Hubungi penjualan untuk detailnya.

Peningkatan opsional: Motor listrik atau diesel, sasis beroda atau rantai, konveyor umpan rantai.

Keunggulan penghancur cabang bergerak

Mesin diesel

Sasis dapat ditarik

Rol umpan hidrolik

Rotor tugas berat

Bahan khas yang diproses

Cabang pohon

Jerami & batang

Bambu

Sampah kebun

Limbah kehutanan

Daun palem

Sertifikasi CE

Responsurna jual 48 jam

Desain jalur gratis

Dukungan teknis 7×24 jam



Solusi berkelanjutan

Mitra terpercaya untuk daur ulang kayu & energi biomassa

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, China

☎ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉ hnmantojx@gmail.com

🌐 www.mantomachinery.com