

Penghancur Kayu Waterdrop

Solusi penghancuran kayu berkapasitas tinggi untuk industri biomassa & daur ulang



🌳 1,5-12 t/jam

💎 Tahan aus

🌿 Bersertifikat CE



 Penghancur kayu Waterdrop · Kualitas internasional

Solusi penghancuran kayu cerdas

Seri Penghancur Kayu Waterdrop dari Manto Machinery dirancang khusus untuk produksi bahan bakar biomassa, penghancuran sekunder, dan aplikasi pemrosesan kayu. Dengan struktur pembuangan saringan tiga sisi, ia memberikan keluaran yang lebih tinggi daripada jenis penghancur lainnya dan menghasilkan partikel dengan ukuran yang konsisten dan seragam. Peralatan ini bersertifikat CE dan digunakan secara luas dalam jalur produksi bahan bakar biomassa di seluruh dunia.

Keunggulan utama: Efisiensi produksi tinggi, pembuangan saringan tiga sisi, hasil penghancuran seragam, dan perawatan saringan yang mudah untuk memenuhi persyaratan penghancuran sekunder dari produksi bahan bakar biomassa industri berkelanjutan.



Output tinggi & hemat energi

Kapasitas 1,5-12 t/jam



Kokoh & tahan lama

Biaya perawatan rendah



Pisau tahan aus

Umur pakai diperpanjang 40%



Perawatan mudah

Bukaan cepat & pergantian saringan

Aplikasi utama

Energi biomassa

Pelet kayu

Papan partikel

Mulsa lanskap

Budidaya jamur

Bisnis ekspor global

Kustomisasi profesional

Desain solusi pabrik lengkap

Layanan purna jual terpercaya

🌲 Bahan baku yang dapat digunakan



🌲 Serpihan kayu



🌱 Bambu



🌿 Jerami/Batang kapas

🌽 Batang jagung

🍃 Sampah kebun

Ukuran yang dapat diproses \leq 1200 mm.

🏠 Keluaran & aplikasi



◆ Serpihan kayu 1~20 mm



◆ Bahan baku pelet biomassa



◆ Substrat jamur

◆ Papan buatan / Fiber

◆ Mulsa / Alas

Kehalusan keluaran dapat disesuaikan (saringan dapat diganti), cocok untuk pembangkit listrik biomassa, mulsa organik, pembuatan kertas, dll.

📈 Efek keluaran khas

Serpihan halus 1-3 mm
Serpihan sedang 2-5 mm
Serpihan kasar 5-8 mm

🌿 Manfaat ekologis

1 ton serpihan kayu = 0,8 ton batubara hemat
Pengurangan CO₂ hingga 60% dibandingkan dengan TPA



Penghancur kayu Waterdrop · Operasi efisien & stabil

Spesifikasi teknis

Model	Daya (kW)	Lebar Inlet (mm)	Ukuran Output (mm)	Kapasitas (t/jam)
600	55	500	1-20	1,5-2
800	75	700	1-20	2-3
1000	110	900	1-20	3-4
1300	132	1200	1-20	4-6
1600	160	1500	1-20	6-8
1400-12	250	1300	1-20	8-10
1400-15	315	1300	1-20	10-12

* Parameter berdasarkan uji kayu standar. Kapasitas aktual bervariasi tergantung kadar air/jenis. Hubungi penjualan untuk detailnya.

Peningkatan opsional: Palu tahan aus, Arah pembuangan khusus, Tegangan sistem daya khusus. Bukaan saringan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan.

Sertifikasi CE

Respons purna jual 48 jam

Desain jalur gratis

Dukungan teknis 7×24 jam



Solusi berkelanjutan

Mitra terpercaya untuk daur ulang kayu & energi biomassa

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

 Zhengzhou, China

 +86 13140188889

 +86 13140188889

 hnmantojx@gmail.com

 www.mantomachinery.com